



PLASTER B

Agente adhesivo para repellos de 5 a 15mm
INTERIOR/EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

PLASTER B es adhesivo para repellos de 5 a 15mm en interiores o exteriores.

Usos

- Agente adhesivo para paredes y cielos.

Superficies

PLASTER B se aplica sobre superficies de base cementicia:

- Concreto colado.
- Mampostería de ladrillo o bloques.
- Láminas de fibrocemento o yeso.

Ventajas

- Mejora la adherencia de los repellos a la superficie.
- Listo para usar.
- Reemulsificable por lo que puede estar seco a la hora de aplicar el repello.

Presentación

Botella de 1 gal, cubeta de 5 gal, barril de 55 gal.

RENDIMIENTO

Rendimiento varía dependiendo de la absorción y rugosidad de la superficie. Tiene un rendimiento de aproximadamente 19-28 m² por galón.

DATOS TÉCNICOS *

Peso (kg/galón)	3,7-3,9
Viscosidad (KU)	76-80
Rendimiento (m ² / galón)	19-28
VOC (mg/L)	<10

*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.

*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.

MODO DE USO

Preparación de superficies

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Preparación del producto

Agite el producto antes de utilizarlo. No diluya.

Aplicación

Con una brocha o rodillo aplique una capa uniforme sobre la superficie, esta puede estar seca o levemente húmeda. Deje el PLASTER B secar entre 1 hora y 3 días. Una vez seco, asegúrese que esté libre de polvo o suciedad antes de aplicar el repello. Solamente aplicar PLASTER B antes de la primera capa de repello.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C, máxima estiba de 4 cajas.

Vida útil en bodega

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

RECOMENDACIONES

- No utilizar ni almacenar a menos de 10°C.

PRECAUCIONES

Para información detallada refiérase a la Ficha de Seguridad de este producto.

GARANTÍA

BBG&A garantiza PLASTER B contra defectos de fábrica hasta por un período de doce meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se



garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de BBG&A.

